

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A0.A40	Operaio qualificato per opere non valutabili a misura (Euro trentatre/00)	ora	33,00
A0.A50	Operaio comune per opere non valutabili a misura (Euro ventinove/80)	ora	29,80
D1.D64	Trasporto alle discariche di materiali non compatti Trasporto alle discariche di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, escluso l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5,00, compreso il carico effettuato con mezzo meccanico. (Euro dieci/00)	mc	10,00
D1.D65	Accesso alle discariche (compresa ecotassa) Accesso alle discariche (compresa ecotassa) per conferimento materiali non compatti (peso medio al kg 1.700,00).		
D1.D65.b	terre e rocce da scavo - inerte pulito impurità 15% (Euro sette/00)	t	7,00
D1.D65.d	macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione - inerte pulito (Euro sei/00)	t	6,00
D1.D66	Scavo sezione obbligata Scavo a sezione obbligata per la costruzione di manufatti ed opere d'arte in genere delle dimensioni risultanti dai disegni approvati dalla d.l. fino alla profondità di ml 2.00 in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusa solo la roccia da mina ed i trovanti di volume > di 0.50 mc compreso l'aggottamento, sbadacchiature e armature degli scavi. (Euro dieci/00)	mc	10,00
D1.D67	Scavo di sbancamento Scavo di sbancamento a sezione obbligata per profondità fino a m.3,00 eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, con esclusione di roccia da mina ed i trovanti con volume superiore a mc.0,25. Si comprendono gli oneri per la demolizione di eventuali rivestimenti in cls, la rimozione di eventuali tubazioni in genere, lo scavo a mano per superamento di manufatti e tubazioni sotterranee, le sbadacchiature, il materiale di risulta a disposizione della D.L. o trasportato e conferito alle pubbliche discariche, ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro otto/00)	mc	8,00
D1.D77	Massetto in cls tirato alla staggia Massetto in conglomerato cementizio classe Rck 250 Kg/cm ² , confezionato con inerti di granulometria appropriata, dello spessore minimo di cm.10, tirato alla staggia, compresa leggera armatura con rete metallica elettrosaldata diam 6mm 20x20 ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro quindici/00)	mq	15,00
D2.D79	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI Demolizione di marciapiedi di qualsiasi natura eseguita con mezzi meccanici ed a mano qualora in presenza di apparati radicali o sottoservizi, compreso demolizione della pavimentazione, del massetto in cls armato e non, Il carico, trasporto e conferimento di rottami inerti provenienti da scavi o demolizione		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in relazione ai lavori eseguiti, presso impianti di riciclaggio discariche autorizzate o per recuperi ambientali in ottemperanza alle vigenti normative con l'obbligo dell'appaltatore di produrre alla d.l. la documentazione comprovante l'avvenuta consegna :in difetto non verrà riconosciuto nessun compenso. (Euro undici/50)	mq	11,50
D2.D86	TAGLIO DI ASFALTO Taglio di asfalto con martello demolitore pari alla larghezza dello scavo: al ml di scavo (Euro quattro/00)	ml.	4,00
D2.D91.a	FRESATURA FINO SPESSORE CM. 5 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico di qualsiasi dimensione, compreso l'onere derivante dalla presenza di chiusini caditoie o altri manufatti, il trasporto e il carico del materiale di risulta che, a richiesta della D.L. potrà essere conferito presso i magazzini comunali o presso discariche autorizzate. (Euro due/50)	mq	2,50
D2 D91 a	Fresatura pavimentazione stradale in asfalto con bobcat per spessori fino ai 3 cm Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico tipo bobcat, compreso l'onere derivante dalla presenza di chiusini caditoie o altri manufatti, il trasporto e il carico del materiale di risulta che, a richiesta della D.L. potrà essere conferito presso i magazzini comunali o presso discariche autorizzate. (Euro cinque/00)	mq	5,00
D3.D94	STRATO DI FONDAZIONE Costruzione dello strato di fondazione stabilizzato meccanicamente con l'impiego di misti granulari, con pezzature massime di cm 6 rispondenti per granulometria e indici di Atterberg alle norme vigenti miscelati stesi e compattati a strati non superiori a cm 30, al tenore ottimo di umidità mediante l'impiego di rulli vibranti o gommati fino ad ottenere l'addensamento richiesto. (Euro ventitre/80)	mc	23,80
D3.D95	Fornitura e stesa di stabilizzato (Euro ventisette/83)	mc	27,83
D11.D8	ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA Costruzione di allacciamento e collegamento di fognatura nera , bianca o mista nonchè il ripristino di condotte esistenti interrotte comprendente scavo di fondazione a sezione obblgata , fornitura e poa su getto di fondazione e successivo rivestimento di cls dosato a q.li 2.50 di cemento 325 per mc di impasto di tubazioni in pvc , riempimento dello scavo mista naturale ben costipata, ripristino della pavimentazione esistente e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte per tubi in pvc dal 125 a 200. (Euro quaranta/00)	ml.	40,00
D11 D5 c	Pozzetti di fognatura dim. 50x50x<100 (Euro centoventicinque/00)	Cadauno	125,00
D12.D3	Cordolo stradale Fornitura e posa in opera di cordonata realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso pieno, di lunghezza pari a mm 1000 con o senza incastri laterali, e prodotti in conformità alla norma UNI EN 1340. L'Azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema di Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 rilasciata da Ente terzo accreditato Sincert, compreso il taglio di asfalto ove necessario, lo scavo, la fondazione per un sicuro ancoraggio con getto di		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D12.D3.a	calcestruzzo a q.li 2,50, i raccordi, la stuccatura dei giunti, la formazione delle pendenze, i tratti curvi con pezzi curvi, i tratti a bocca di lupo, la finitura e il ripristino della pavimentazione stradale circostante. dim. cm.12/15x25x100 (Euro venticinque/00)	ml.	25,00
D12.D19	MISTA BITUMATA Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso costituito da misto granulare di cava, anche per risagomatura impastato a caldo con bitume confezionato come descritto in capitolato secondo la formula e spessore da concordarsi con la D.L., compresa nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata; - spandimento di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
D12.D19.a	con bitume tradizionale 50/70 (Euro undici/20)	Q.LE	11,20
D12.D22	MANTO DI USURA CON BITUMI TRADIZIONALI 50/70 Fornitura e applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume tradizionale 50/70, a formazione del manto di usura confezionato come previsto dal capitolato speciale per opere stradali comprendente nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata se necessario mediante scopatura, soffiatura o lavaggio; - spalmatura di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con macchina vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
D12.D22.b	dello spessore compresso di cm 3.00 (Euro cinque/50)	mq	5,50
D12.D22.c	dello spessore compresso di cm.4 (inerte 0/10) (Euro sei/00)	mq	6,00
D12.D25	Rifacimento pavimentazione marciapiedi in asfalto Rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso su marciapiedi comunali comprendente le seguenti lavorazioni: - Fresatura o scarifica di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo meccanico compreso l'onere derivante dalla presenza di chiusini caditoie o altri manufatti, il trasporto e il carico del materiale di risulta ed il successivo smaltimento presso discariche autorizzate. - Fornitura e applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso impastato a caldo dello spessore minimo di cm.3, a formazione del manto di usura confezionato come previsto dal capitolato speciale per opere stradali comprendente nel prezzo: - la pulitura accurata dell'attuale massicciata bitumata se necessario mediante scopatura soffiatura o lavaggio; - spalmatura di Kg 0.500 al mq di emulsione al 55% di bitume puro - fornitura e stesa anche a mano del conglomerato bituminoso composto da bitume 50/70 pezzatura aggregati 0/6 percentuale di bitume 5,5%; - rullatura con rulli ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente con rulli vibranti a mano; - rifilatura eventuale di bordi secondo una linea regolare.		
 (Euro tredici/00)	mq	13,00
D95.D95	Fornitura e posa di caditoia in ghisa Fornitura di caditoia sifonabile concava in ghisa lamellare perlitica secondo norma UNI EN 1561 (ex UNI		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D95.D95.b	ISO 185) per la raccolta di acque superficiali, conforme alla classe C250 della norma EN 124 : 1995, completo di griglia quadrata a superficie antisdrucciolo, telaio quadrato, vaschetta in mopen a forma di piramide tronca con funzione di fifone, e posa in opera secondo le quote e le pendenze richieste dalla d.l. compresi i materiali per la formazione degli appoggi. Fornitura e posa di caditoia in ghisa dimensioni esterne telaio 600x600	cad.	150,00
 (Euro centocinquanta/00)		
D96.D1	PERCORSI TATTILI IN CLS Fornitura e posa in opera di lastre per percorso tattile non vedenti realizzati da micro inerti di quarzi e pietre naturali e relative polveri, legate da cementi ad alta resistenza. Le mattonelle riportano nello strato del calpesito scanalature, rigature, calotte sferiche, in base al codice. Le mattonelle sono antisdrucciolevoli, antigelive. Formato 30x30x3 cm ca.; 40x40x3,8 cm ca. Peso 65 kg/m2 circa formato 30x30; 84 kg/m2 circa formato 40x40. Nel prezzo è compresa la posa con malta di cemento su letto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata diam.6/20x20.		
D96.D1.a	Codice di direzione rettilinea modulo cm 30x30	mq	100,00
 (Euro cento/00)		
D96.D1.c	Codice di arresto-pericolo modulo cm 40x40	mq	100,00
 (Euro cento/00)		